Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 14:03

Link do produktu: http://www.e.infotech.elblag.pl/asrock-plyta-glowna-b365m-hdv-s1151-2ddr4-hdmidvid-sub-uatx-p-48.html

ASRock Płyta główna B365M-HDV s1151 2DDR4 HDMI/DVI/D-SUB UATX

Cena	**295,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Kod producenta	**B365M-HDV**
Kod EAN	**4717677338157**

Opis produktu

Model	B365M-HDV
Gniazdo procesora	LGA1151
Rodzina procesora	• Intel Core i3 • Intel Core i5 • Intel Core i7
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu	Intel
Chipset	Intel B365
Rodzaj pamięci	DDR4
Liczba gniazd DDR4	2
Częstotliwość szyny pamięci	• 2133 MHz • 2400 MHz • 2666 MHz
Maks. wielkość pamięci	32 GB
Gniazda rozszerzeń	• 2 x PCIe 3.0 x 1 • 1 x PCIe 3.0 x 16
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maksymalna ilość urządzeń ATA	0
RAID	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI and Hot Plug 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
Grafika	• Supports Intel UHD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics • DirectX 12 • HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1 • Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI • Supports Triple Monitor • Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz • Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz • Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz • Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required) • Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports • Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4

	Port
Karta dźwiękowa	• 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) • Supports Surge Protection • ELNA Audio Caps
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Interfejs sieciowy	• Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s • Giga PHY Intel I219V • Supports Wake-On-LAN • Supports Lightning/ESD Protection • Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az • Supports PXE
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	0
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Port / Złącze COM	Tak
Port / Złącze LPT	Tak
Złącza zewnętrzne	• 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo • 1 x D-Sub • 1 x DVI-D • 1 x HDMI • 1 x Line In • 1 x Line Out • 1 x MIC • 1 x RJ-45 • 2 x USB 2.0 • 4 x USB 3.0
Złącza dostępne na płycie	• 1 x 4pin wentylator procesora • 1 x 8pin 12V zasilanie • 1 x 24pin ATX zasilanie • 6 x SATA III 6Gb/s • 2 x USB 2.0/1.1 • 1 x USB 3.0 • 1 x Port szeregowy • 1 x Port równoległy • 1 x TPM • 1 x Przedni panel audio • 1 x Czujnik otwarcia obudowy
Funkcje specjalne	**Software** • ASRock A-Tuning • ASRock XFast LAN **UEFI** • ASRock EZ Mode • ASRock Full HD UEFI • ASRock My Favorites in UEFI • ASRock Instant Flash • ASRock Internet Flash
Bios	• 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support • ACPI 6.0 Compliant wake up events • SMBIOS 2.7 Support • CPU, GT_CPU, DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjustment
Format płyty	micro ATX
Wymiary	22.6 cm x 18.8 cm
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10