

Link do produktu: <http://www.e.infotech.elblag.pl/plyta-glowna-b460m-pro4-s1200-4ddr4-hdmi-dp-d-sub-m2-matx-p-51.html>



Płyta główna B460M Pro4 s1200 4DDR4 HDMI/DP/D-SUB M.2 mATX

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Kod producenta	B460M PRO4
Kod EAN	4710483931161

Opis produktu

Model	B460M PRO4
Gniazdo procesora	LGA1200
Rodzina procesora	- Intel Core i3 - Intel Core i5 - Intel Core i7 - Intel Core i9
Producent chipsetu	Intel
Chipset	Intel B460
Rodzaj pamięci	DDR4
Liczba gniazd DDR4	4
Częstotliwość szyny pamięci	2133 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2800 MHz 2933 MHz
Maks. wielkość pamięci	128 GB
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1 2 x PCIe 3.0 x 16 1 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
RAID	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	6 x złącza SATA3 6.0 Gb/s, obsługa RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot Plug 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obsługuje moduł M Key typ 2242/2260/2280 M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb / s) 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsługuje klucz M typ 2260/2280 M. 2 moduły SATA3 6.0 Gb / s i moduł M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s) - Sprzętowe akcelerowane kodeki: AVC / H.264, HEVC / H.265 8bit, HEVC / H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG, VC-1 - Grafika, nośniki i obliczenia: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5, Intel Built In Visuals, Intel Quick Sync Video, Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1 - Bezpieczeństwo wyświetlania i zawartości: Nagrywanie 2020 (Wide Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel SGX Content Protection UHD / HDR Blu-ray Disc - Trzy opcje wyjściowe grafika: D-Sub, HDMI i DisplayPort 1.4 - Obsługa Triple monitor - Obsługa HDMI 1.4 z max. rozdzielczość do 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz - Obsługuje DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczość do 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
Grafika	

Karta dźwiękowa	• Obsługuje D-Sub z max. rozdzielczość do 1920x1200 @ 60Hz • Obsługuje Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portem HDMI 1.4 (wymagany jest zgodny monitor HDMI) • Obsługuje HDCP 2.3 z portami HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4 • Obsługuje odtwarzanie 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4
Interfejs sieciowy	7.1-kanałowy dźwięk HD z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1200)
Porty USB na tylnym panelu	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	7
FireWire (IEEE 1394)	0
Port / Złącze COM	Nie
Port / Złącze LPT	Nie
Złącza zewnętrzne	Nie • 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo • 1 x D-Sub • 1 x DisplayPort • 1 x HDMI • 1 x Line In • 1 x Line Out • 1 x MIC • 1 x RJ-45 • 2 x USB 2.0 • 4 x USB 3.0 • 1 x USB 3.1 Type-C • 1 x 4pin wentylator procesora • 3 x 4pin wentylator obudowy • 1 x 8pin 12V zasilanie • 1 x 24pin ATX zasilanie • 2 x USB 2.0/1.1 • 1 x USB 3.0 • 1 x Thunderbolt • 1 x TPM • 1 x Przedni panel audio • 1 x Czujnik otwarcia obudowy • 128 MB AMI UEFI Legal BIOS z wielojęzyczną obsługą GUI • Zgodne z ACPI 6.0 • Obsługa SMBIOS 2.7 • Rdzeń / pamięć podręczna procesora, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST, VCCSA Wielopoziomowa regulacja napięcia
Złącza dostępne na płycie	micro ATX
Bios	24.4 cm x 22.9 cm • Skrócona instrukcja instalacji, płyta CD z obsługą, osłona I / O • 2 x kable danych SATA • 3 x śruby do gniazd M.2 • 1 x podstawka do gniazd M.2
Format płyty	Windows 10
Wymiary	• ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) • ASRock Polichrome SYNC • ASRock XFast LAN
Akcesoria w zestawie	
Obsługiwane systemy operacyjne	
Oprogramowanie	